

PULSOTRONIC серии M-Pulse2 INFLEX

ПРОВЕРЕНО – МЕТАЛЛА НЕТ!

Металлодетектор трубного типа

Для контроля фарша на содержание металлочастиц перед клипсованием



- Применение в разных сферах пищевой промышленности: для анализа колбасного фарша, хлебобулочной и кондитерской отрасли
- Нержавеющая сталь
- Передвижная опора с регулировкой по высоте – подключение к любым моделям шприца
- Фильтрация сигнала от продукта
- Опция – привод перекрутки
- Опция – клапан выброса
- Управление работой шприца при обнаружении металлических включений

Механические характеристики

Высота загрузки	850 .. 1.200 мм (штатив регулируемый по высоте с интегрированным газовым амортизатором)
Материал-отбраковщика	нержавеющая сталь / полиформальдегид
Материал опорной рамы	нержавеющая сталь
Материал трубы	ПОМ
Макс. давление подачи	80 бар
Подключение трубы	RD 80 x 1/4"
Внутренний диаметр трубы	60,5 мм
Вес	~50 кг

Условия эксплуатации

Температура хранения	-10 .. 60°C
Температура эксплуатации	0..50°C
Класс защиты	IP65
Контр. кабель для шприца	вкл. кабель и штекер (при заказе необходимо указать тип шприца)
Электроподключение	230 VAC; 50-60 Гц; 40 Вт
Подключение сжатого воздуха	6-8 , фильтрованный, не содержит воду- & масло; быстроразъемный ниппель NW 7,2

PULSOTRONIC серии M-Pulse2 INLINE

ПРОВЕРЕНО – МЕТАЛЛА НЕТ!

Металлодетектор трубного типа



- Применение в пищевой промышленности и других отраслях
- Удобство управления: панель управления может располагаться на удалении от металлодетектора
- Большой модельный ряд: диаметр труб от 40 мм до 150 мм
- Доступны разные варианты клапанов выброса
- Надежная опорная рама
- Исполнение под заказ

Механические характеристики

Материал-отбраковщика	нержавеющая сталь
Материал опорной рамы	нержавеющая сталь
Материал трубы	PVDF поливинилиденфторид
Подключение трубы	трехскобные фитинги, либо резьба «молочная гайка» (просьба указывать при заказе!)

Условия эксплуатации

Температура хранения	-10 .. 60°C
Температура эксплуатации	0..50°C
Класс защиты	IP65
Электроподключение	230 VAC; 50-6Гц ; 40 Вт
Подключение сжатого воздуха	6-8 , фильтрованный, не содержит воду- & масло; быстроразъемный ниппель NW 7,2

begarat

BEGARAT Vertriebs-und Service GmbH

Merianstrasse 13 D-76646 Bruchsal Germany Tel.: +49 (7251) 441-49-0

Подольск
Тел.: +7 (495) 926-25-20

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 448-36-24

Минск
+375 (17) 228-12-58

Технический центр
+7 (495) 926-65-50

